

REINIGUNGSHINWEISE FÜR SCHIEFER

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin

Wir bedanken uns für den Erwerb eines unserer Naturstein-Produkte. Durch ausdrucksstarke Farben und anspruchsvolle Oberflächenstrukturen setzen diese Produkte einzigartige Akzente und sind vielseitig einsetzbar.

Damit die Schönheit Ihrer neuen Abdeckung lange erhalten bleibt, möchten wir Ihnen einige nützliche Gebrauchs- und Reinigungshinweise mit auf den Weg geben.

Bei weiteren Fragen oder Anregungen wenden Sie sich einfach an Ihr Küchen- oder Badstudio oder direkt an uns:
www.peterer-natursteine.ch / 052 577 07 00

PRODUKTEBESCHREIBUNG

Schiefer ist ein spaltbares Ablagerungsgestein mit einer blättrigen bzw. geschichteten Struktur. Die Oberfläche ist charakteristisch spaltrau, meist wellig bzw. narbig. Durch nachträgliche Bearbeitung können auch andere Oberflächen wie geschliffen, gebürstet, jetgestrahlt, poliert, matt u.a. hergestellt werden. Die Farbpalette reicht von grauen, anthrazitfarbenen, schwarzen, rot-braunen, grünen bis zu vielfarbigen Schieferarten.

Entsprechend seiner Zusammensetzung wird hauptsächlich in weiche Tonschiefer und Kalkschiefer oder harte Glimmerschiefer mit regionalen Varianten unterschieden. Manche bitumenhaltige Schieferarten (Holzmaden) schwitzen s.g. Schieferöl aus dadurch hat die Oberfläche teilweise ein fettglänzendes Aussehen.

ALLGEMEINER HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass alle kalkhaltigen Steine säureempfindlich sind. Das heißt: Sie werden von säurehaltigen Substanzen wie Essig, Wein, Sekt, Zitronensaft, Ketchup, säurehaltigen Reinigern etc. angegriffen und bekommen matte Flecken. Vermeiden Sie daher unbedingt den Kontakt dieser Stoffe mit polierten oder geschliffenen Oberflächen. Gleichfalls sollten Sie auf kratzende, schmirgelnde Topfreinigerschwämme und Scheuerpulver o.ä. verzichten. Bitte bei allen Produkten die ausführliche Anleitung auf der Verpackung beachten.

SCHUTZ

Eine Imprägnierung wie bspw. **HMK® S 234 Fleckschutz** Top – Effekt vermindert die Fleckempfindlichkeit und erhöht die Pflegeleichtigkeit.

Farbtonvertiefende Imprägnierungen

wie **HMK® S 242 Farbkonservierung** oder **HMK® S 748 Fleckschutz** Premium Color lassen die Oberfläche frischer aussehen- Nasseffekt.

Mit **HMK® P 330 Cotto- und Klinkeröl** (Naturöl) behandelte Schieferböden haben ebenfalls die charakteristische Nasseffekt Optik. Für viele ist nur ein geölter Schiefer ein typischer Schiefer - vergleichbar mit geöltem Holz. Durch die farbvertiefende Wirkung können vorhandene Flecken etwas überdeckt werden. Die mechanische Widerstandsfähigkeit wird nicht erhöht, es geht mehr um das Erscheinungsbild des Schiefers. Nach jeder intensiveren Fleckenentfernung muss nachgeölt werden.

REGELMÄSSIGE PFLEGE

- Regelmäßige Pflege mit **HMK® P 324 Edel Steinseife**
- Stark beanspruchte Flächen jedes 5 - 6 mal mit **HMK® P 323 Steinglanz** pflegen
- Kleine Kratzer auf dem Boden sind leicht möglich, aber sie verschwinden bereits durch das Begehen.
- Kratzer auf Tischen mit feiner Stahlwolle entfernen
- Starker Abrieb kann helle Streifen hinterlassen, der mit einem feuchten Tuch wie bei einer Schiefertafel entfernbar ist.
- Verwenden Sie zum Wischen Baumwollmopps oder -lappen anstelle von Mikrofasern.

Es sollte berücksichtigt werden, dass auf dunklen Schiefersorten nicht nur Schmutz, Staub und Fußspuren intensiver auffallen, sondern auch Flecken und Kratzer eher gesehen werden als auf helleren Untergründen.

Mit **HMK® P 307 Steinpflege** kann eine Schicht Wachs auf die Gesteinsoberfläche aufgebracht werden, um Glanz zu erzeugen und die Farben zu betonen. Nur wer unbedingt glänzenden Schiefer liebt, sollte diese Methode wählen, da das Wachs auf der Oberfläche verbleibt - es kann durch Schmutze vergrauen und Laufstrassen sind gut sichtbar.

Für raue Oberflächen (eher Wandbeläge) stehen zwei Siegel **HMK® S 235 Farbvertiefer - matt** und **HMK® S 237 Steinsiegel - seidenglänzend** auf Acrylharzbasis zur Verfügung. Diese liegen wie ein dünner Lackfilm auf der Steinoberfläche und machen ihn so widerstandsfähiger gegen mechanische Beanspruchungen als auch Verschmutzungen. Auch hier kommt es mit der Zeit zur Bildung von Laufstraßen.

Für die laufende Pflege von Tischplatten ist **HMK® P 301 RSP** erste Wahl. Reinigen, Pflegen und Schützen in einem Wisch.

Schiefertische können mit HMK® S 242 Farbkonservierung, **HMK® S 748 Fleckschutz Premium Color** oder HMK® P 330 Cotto- und Klinkeröl behandelt werden. Alle Produkte bewirken eine Farbtonvertiefung und kaschieren feine Kratzer und Vergrauungen. Kratzer auf Schiefertischen lassen sich ggfs. mit feiner Stahlwolle entfernen.

Ölhaltige Schiefer (Holzmaden, Posidonien) können wegen des enthaltenen Lösemittels nicht mit einer Imprägnierung behandelt werden.

Hinweis:

Eigens, durch den Kunden aufgebrauchte Imprägnierungen dürfen nur auf vollständig ausgetrockneten und saugfähigen Flächen verarbeitet werden. Das Anlegen einer Probefläche wird empfohlen. Die Verarbeitung ist einfach: mit Baumwolllappen oder Pinsel gleichmäßig auftragen, einziehen lassen und Überschuss vor dem Antrocknen (ca. 15min) restlos entfernen. Gelegentlich kann eine leichte Farbvertiefung eintreten. Eine Wiederholung der Imprägnierung nach ca. 3 Jahren wird empfohlen.

Produkte von HMK® und weitere Natursteinpflegeprodukte sind unter www.peterer-natursteine.ch über das Internet oder unter der Telefonnummer 052 577 07 00 bestellbar.